



**RV 100E**  
**RV 150E**  
Vacuum Chamber

# RV 100E- 150E

## Vacuum Chamber



### MAIN FEATURES

1. Two versions: only vacuum, vacuum and gas;
2. Stainless steel structure and a new concept of chamber;
3. Sealing-bars protected by a teflon-tape and easy to remove for maintenance;
4. Sealing-bars with an easy tensioning system: improved easiness of maintenance;
5. Two filling plates as standard;
6. Transparent plexiglass for the machine top to monitor the cycle;
7. Automatic cycle start by closing of the top;
8. 20 different programs can be set-up and selected for the most suitable working cycle.

### MAIN PERFORMANCES



- Vacuum chamber dimension:  
mod. **100E**: 325 width x 325 length x 140 max height;  
mod. **150E**: 460 width x 450 length x 195 max height.
- Frontal sealing bar length up to 450 mm;
- Vacuum pump up to 20 m<sup>3</sup>/h.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Due versioni: solo vuoto, vuoto e gas;
2. Struttura in acciaio inox e un nuovo concetto di camera;
3. Barre saldanti protette da nastro teflon facile da rimuovere per la manutenzione;
4. Barre saldanti con sistema di tensionamento facilitato: maggior rapidità di manutenzione;
5. Due piastre di riempimento nella dotazione di serie;
6. Coperchio trasparente in plexiglass per facilitare il monitoraggio del ciclo di confezionamento;
7. Avvio automatico del ciclo alla chiusura del coperchio;
8. 20 programmi diversi possono essere definiti e selezionati per il ciclo di lavoro più adatto.

### PRINCIPALI PRESTAZIONI

- Dimensioni della camera di confezionamento:  
mod. **100E**: 325 larghezza x 325 lunghezza x 140 altezza max  
mod. **150E**: 460 larghezza x 450 lunghezza x 195 altezza max
- Lunghezza barra saldante frontale fino a 450 mm
- Pompa vuoto capacità fino a 20 m<sup>3</sup>/h.



TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	RV 100E	RV 150E
Chamber width	Larghezza camera	325 mm	460 mm
Chamber depth	Profondità camera	325 mm	450 mm
Chamber height	Altezza camera	140 mm	195 mm
Sealing bar length	Larghezza barra saldante	up to 310 mm	450 mm
Vacuum pump	Pompa vuoto	12 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h
Power supply	Alimentazione elettrica	1/N/PE 230V ac 50/60Hz	1/N/PE 230V ac 50/60Hz
Power consumption	Assorbimento	Up to 10 KW	Up to 1200 KW
Machine width	Larghezza macchina	415 mm	540 mm
Machine depth	Profondità macchina	470 mm	570 mm
Machine height	Altezza macchina	380 mm	450 mm
Weigh	Peso	28 kg	65 kg

OPTIONAL ON REQUEST	ACCESSORI A RICHIESTA		
Plastic filling plates	Pisatre di riempimento	•	•
Gas Flushing system	Sistema di iniezione gas	•	•
Inclined stainless steel-support	Piano inclinato in acciaio inox	•	•

Due to continuous improvement, designs and specifications are subject to change without notice. /A causa di continui miglioramenti, si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati esposti senza alcun preavviso.

Reepack S.r.l. Soc.Unip.  
I - 24068 Seriate, Bergamo  
reepack@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH  
D - 76297 Stutensee  
reepack-de@reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.  
E - 08027 Barcelona  
reepack-es@reepack.com

www.reepack.com